

MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES - DETECTION D'INTRUSION
ELECTRONIC SECURITY EQUIPMENT - INTRUSION DETECTION

CERTIFICAT/CERTIFICATE N° 2230000330A0

CARRIER Fire & Security S.A.S.
4, rue Edmond Michelet
ZA Fontaine du Vaisseau
93360 NEUILLY PLAISANCE

Lieu(x) de fabrication / For its factory located in: 000188P2

est autorisée à apposer les marques NF et A2P sur le produit selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF324-H58 (rév. 19) / Is allowed to affix NF and A2P certification marks on the following product, according to the NF324-H58 (rév 19) certification standard:

Marque commerciale / Trade Mark :	ARITECH
Référence commerciale / Model :	GS620A
Type de produit / Product type :	Détecteur de Chocs / Shock Detector
Gamme / Product line :	Non Applicable / Not Applicable

Ce certificat atteste / This certificate attests that :

- que les produits désignés sont conformes aux normes listées en page(s) suivante(s) et aux spécifications complémentaires qui leurs sont applicables, tel que spécifié dans le référentiel de certification NF 324 – H 58,
designated products are in compliance with standards listed following page(s) and complementary applicable specifications as described in the NF324-H58 certification standard,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 324 – H 58
the quality system has been assessed according to the NF324-H58 certification standard

Caractéristiques certifiées essentielles / Main certified characteristics

Niveau de sécurité <i>Security level :</i>	 TYPE 3	Alimentation Principale <i>Prime power source :</i>	Non applicable <i>Not applicable</i>
Liaisons avec le système <i>Links to system :</i>	Filaire <i>Wire Loops</i>	Autonomie <i>Stand-by time :</i>	Non Applicable <i>Not Applicable</i>
Classe d'environnement <i>Environmental class :</i>	II	Sécurité contre la fraude <i>Tamper security :</i>	Ouverture <i>Opening</i>
		Type de montage <i>Assembling type :</i>	En saillie <i>Overhanging</i>
Détection de Chocs <i>Shock Detection :</i>	Technologie <i>Technology :</i>	à billes <i>inertia shock sensor</i>	
	Accélération-Plage de réglage de sensibilité <i>Acceleration-Adjustment range of sensibility :</i>	20 à 500 g <i>20 to 500 g</i>	

La liste des composants associés à ce produit figure en annexe à ce certificat. *The component list for the above-mentioned product can be found in the appendix.*

Ce certificat n'est valable qu'accompagné de son annexe et sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification et CNPP cert qui peuvent prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF, au référentiel général H0 de la marque A2P et au référentiel de certification NF 324 – H 58. *This certificate is only valid with the attached appendix hereafter and subject to control results performed by AFNOR Certification and CNPP Cert. who can take the appropriate sanction according to the general rules of NF mark, the H0 standard-special regulations for A2P mark and the NF324-H58 certification standard.*

Ce certificat est valable jusqu'au 31/05/2024. This certificate is valid until 2024/05/31.

Il annule et remplace tout certificat antérieur. This certificate cancels and replaces any previous certificate.

Date de prise d'effet, le 01/06/2023

Date de prise d'effet, le 01/06/2023

MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES - DETECTION D'INTRUSION ELECTRONIC SECURITY EQUIPMENT - INTRUSION DETECTION

Synthèse des normes produits appliquées / Summary of applied products standards

NF C 48-225 ; NF C 48-228

Liste des composants répertoriés / List of identified components

Référence / Reference	Désignation / Designation	N° Composant / Component N°
GS620A	Détecteur de chocs / Shock Detector	497497-01

La validité de ce certificat peut être vérifiée sur www.marque-nf.com et www.cnpp.com

The validity of this certificate can be checked on the following websites www.marque-nf.com and www.cnpp.com.